



## CARACTERÍSTICAS VJ- ADVANCE

### Detalles

Joystick de 4 direcciones y Control Articulado

Diseño de Mango de Pistola

Monitor LCD a Color Incorporado

Tubo de Inserción ultra Delgado de 6.9mm de diámetro  
Captura Imagen, Video y Audio

Iluminación de LED variable

Conexion USB y almacenamiento extraible de tarjeta  
Micro SD

Tubo de inserción de 1 metro de largo

## » JOYSTICK ARTICULADO CON RESPUESTA DIRECTA

Experimente el desempeño revolucionario del Sistema Articulado RF Lab totalmente en video Boroscopio. El VJ-Advance (VJ-ADV) fue diseñado teniendo en mente al usuario final. La articulación directa de accionamiento mecánico no requiere calibración mientras le provee al inspector visión y respuesta en tiempo real.

## BENEFICIOS DEL VJ-ADVANCE



### Operación de una Sola Mano - Portatil

Las características exclusivas del Video Boroscopio son intuitivas al Usuario reduciendo el tiempo durante las inspecciones. Para capturar imágenes solo basta con halar el gatillo. Los botones están fácilmente al alcance del pulgar para capturar video y ajustar el brillo, haciendo la inspección lucir más natural.



### Portabilidad Autonoma

No hay necesidad de un monitor separado. Nuestro diseño ligero y compacto tiene una pantalla LCD a todo color incorporada. Todas las imágenes capturadas, el almacenamiento y procesamiento se gestionan a bordo de la unidad independiente. Con sólo 650 gramos, el VJ-ADV es una herramienta de inspección realmente portátil todo en uno .



### Diseño Versátil

Ahora disponible con tubos de inserción de 2.8mm, 3.9mm, o 6.9mm de diámetros. Los Tubos de inserción varían de 1.0 a 8.0 metros de longitud que hacen el VJ-ADV adecuado para casi cualquier aplicación.

Tubo De Inserción	Diámetro Externo	6,9mm
	Longitud (metros / pulgadas)	1.5m (59") / 3.0m (118") / 5.0m (197") 8.0m (315")
	Exterior	Trenzado en Acero
	A Prueba de Agua	Tubo de inserción y punta
	Compatibilidad química	Aceite de máquina, Aceite de Calefacción, Aceite de Motor, 3.5% concentración de Agua Salada, Diesel
Óptica	Campo de visión (VIH)	70° / 54°
	F No.	F 6.0
	Profundidad de Campo	4mm- ∞
	método de iluminación	4 LED blancos de alta intensidad
	Controle de Articulação	Controlador Joystick
	Extensão Rígida na Extremida de Distal	13mm
Monitor LCD	LCD Digital a Color de 3.5 pulgadas	
Función de Observación	2X Zoom Digital	Si
	Pantalla de temperatura Externa	Si
	Pantalla de Alarma de Temperatura	Si
Capturación Fija / y Función de grabación	Imagen fija (Sin LED Flash)	
	Grabación de lapso de tiempo (Video)	
Entrada / Salida	Salida de Video	2.5 mm mini jack estéreo de RCA Salida de vídeo (NTSC / PAL)
Terminal	Salida USB	Mini B Terminal Ver. 2.0 Captura de vídeo de salida
	Salida de Audio	Monoaural Flat Jack para auriculares de manos libres
	Entrada de Micrófono	Monoaural Flat Jack para micrófono de manos libres
Almacenamiento	Soportes de almacenamiento	Tarjeta MicroSD (máx. 2GB/Recommended 512 MB)
	Imágen Fija	JPEG 640x 480 pixels
	Video	Moción JPEG (AVI Ext.) – 640x480 pixels Función de Grabación de voz vía micrófono conectado
	Capacidad de Almacenamiento (Con Tarjeta Micro SD)	Grabación de Pelicula: Aprox. 2 Horas (Modo Normal) / Aprox. 9 Horas (Modo de Lapso de Tiempo)
Función de reproducción	Imagen fija: Formato de 9 imágenes en pantalla / Imagen de Pantalla completa	
	Video: Play, Pause	
Operación de Menu	Ajustes de Imagen (Brillo, Contraste, Matiz, Tonalidad)	
	Borrar imagines almacenadas	
	Ajustes de Tiempo y Hora	
	Lenguaje: Ingles	
	Almacenamiento USB	
Temperatura de funcionamiento (tubo de inserción)	En Aire -30°C-60°C (-22°F-140°F)	
	En Líquido 10°C-30°C (50°F-86°F)	
Fuente de Poder AC	100V-240V	
Tiempo de Operación	Max. 1.5 Horas (con 4 Baterías alcalinas)	
Peso	650g/ 23oz	
Estuche	Lados Duros	